NOWOCOAT
EST. 1861

COATING THE FUTURE
NOWO® COAT

NowoColor Designer
www.nowocoat.dk

PRODUKTBESCHREIBUNG

NowoCoat Dachbeschichtung ist ein wasserverdünbares Produkt zur Oberflächenbehandlung von mineralischen Untergründen wie Betonfarbe und Faserzement mit eine neue einzigartige Kombination von nur die Besten Bindemitteln.

ANWENDUNG

Die Dachfläche muss vor dem Auftragen trocken und vollständig von Schmutz, Moos und Algen gereinigt sein. Die Dachfarbe wird 2 Mal mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgeräten (200-220 bar) aufgetragen. NowoCoat Dachbeschich¬tung kann beim ersten Anstrich mit 10-20% Wasser verdünnt werden, beim Zweiten Anstrich wird NowoCoat unverdünnt aufgetragen.

HIGHLIGHTS & EIGENSCHAFTEN

- UV- und witterungsstabil
- Starke wasserabweisende Eigenschaften
- Extrem flexible Dachbeschichtung mit gutem Haftung an den Untergrund
- Wasserdampfdurchlässig
- Hervorragende Deckkraft
- Hemmt die Entwicklung von Algen und Beläge
- Weniger Spritzstaub

EMPFEHLUNG

Wichtig: Denken Sie daran, NowoCoat gründlich zu rühren, und machen Sie immer einen Testanstrich auf einer kleinen Testfläche durch, um die Kompatibilität des Produkts und der gewünschten Oberfläche sicherzustellen. Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (EUH2O8).

TECHNISCHE DATEN

Farbe: Schwarz, Antrazit dunkel, Antrazit, Bordeaux, Oxydrot, Spezialrot, Ziegelrot, Blauschwartz, Dunkelbraun, Mocca, Hellgrau, Rotbraun, Schwedisches Rot, Schiefergrau, Grün, Blau
Trockenzeit: Bei 20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 6O% ist NowoCoat abhängig von der Saugfähig¬keit des Untergrundes und der Stärke der aufgetragenen Schicht nach ca. 2 Stunden überstreichbar.
Ergiebigkeit : 4-5 m2 pro Liter
Anwendung: Pinsel, Farbroller oder mit Airless-Spritzgerät.
Verdünnung: Wasser.
Reinigung: Wasser und Seife.
Glanz: 12, 20 und 50
Nachbearbeitung: Nach ca. 2 Stunden (bei 20 C / 60% RH)
Verpackung: 20 und 100 Liter.
Haltbarkeit: 24 Monate in original ungebrochener Verpackung
Lagerung: Trocken, frostfrei und außer Reichweite von Kindern.
VOC-MAX: 30 g/l, voc grenzwerte (a/c (VB)):40g/l

Für weitere Informationen laden Sie bitte die Technik- und Sicherheitsdatenblätter unter **www.nowocoat.dk** herunter

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Basis unserer langjährigen Erfahrung und des neuesten Know-how in diesem Bereich zusammengestellt. Es ist die Absicht, Handwerker bei der Auswahl der richtigen Materialien und ihrer vorschriftsmässigen Verwendung zu unterstützen. Die in diesem TDS enthaltenen Informationen stellen keine Garantie dar und befreien die Nutzer nicht von der Verantwortung, das Material und seine Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu überprüfen. Alle neuen Versionen ersetzen die bisherigen TDS-Versionen. Zuletzt aktualisiert am 11.01.2018.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk