



Ablage 2000
Ablage 3000
Ablage 4000



Die Ableger arbeiten Unabhängig mit eigener Antriebseinheit und Steuerung. Aufgrund der Eigensteuerung des Ablegers, kann dieser an alle bekannten Abläng- und Abisoliermaschinen nachgestellt werden. Die Kabelableger sind in der Höhe verstellbar und verfügen außerdem über eine eigene Wartungseinheit.

Funktionsweise

Das Schneidgut wird zum umlaufenden Transportband geführt und wird durch eine Kontakt-/Andruckrolle vom Transportband mitgenommen. Nach Durchlauf des Schneidgutes wird es vom Band in die Wanne geschoben und gestapelt. Eine Zwischenablage (Optional) dient zur Bündelung in wählbarer Stückzahl.

Datenblatt

Maschinentyp:	Ablage 2000 ; 3000 ; 4000
Artikelnummer:	10204 ; 10206 ; 10440
Lieferzeit:	4 Wochen
Technische Daten:	
- Max. Materialdurchmesser**	15mm
- min. Schneidgutlänge	0,5m
- max. Schneidgutlänge	2m ; 3m ; 4m
- Transportgeschwindigkeit**	60m/min (stufenlos regelbar)
Pneumatische Daten:	
- Druckluftanschluss	max. 8bar
- Druckluftverbrauch pro Zyklus	max. 0,5l
Elektrische Daten:	
- Spannung	230VAC 50/60Hz
- Leistung	400W
- Schnittstellen	Ablage/WTM (zur Kommunikation mit Autocut oder Isomat)
Abmessungen:	
- Länge	2,5m ; 3,5m ; 4,5m
- Tiefe	0,7m
- Höhe ohne Steuerung	1,2m (verstellbar)
- Höhe mit Steuerung	1,6m
- Gewicht	ca. 100Kg ; 140kg ; 180Kg
Lieferbares Optionen:	
- Zwischenablage mit Bündelzähler	
- Längenmesssystem**	

**u.U. Materialbedingte größere Abweichungen möglich